



**FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO**  
FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO  
FUNDADA EM 26 DE JULHO DE 1961

**FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO**  
**CONSELHO TÉCNICO E DESPORTIVO GAÚCHO**  
**CAMPEONATO GAÚCHO DE MARCAS E PILOTOS 2017**  
**MARCAS 1.4**

**REGULAMENTO DESPORTIVO**

**Art. 1º - Introdução**

A Federação Gaúcha de Automobilismo, em conjunto com seus Clubes filiados realizará no ano de 2017 o Campeonato Gaúcho de Marcas e Pilotos 1.4 para carros de Turismo de acordo com regulamentos Técnicos de cada Marca.

**1.1-** As Etapas serão organizadas e promovidas pelos Clubes filiados, e caberá a supervisão técnica e desportiva à Federação Gaúcha de Automobilismo.

**1.2-** Ao inscrever-se para participar das Etapas, o piloto aceita automaticamente todos os Regulamentos, normas seus Adendos e suas Autoridades.

**1.3-** O Campeonato Gaúcho de Marcas e Pilotos 1.4 será realizado em 8 (oito) Etapas, de acordo com o calendário promocional da F.G.A.

**Art. 2º - Veículos Participantes**

Participarão do campeonato veículos de Turismo do grupo N(FIA) que obedecerão a regulamentos técnicos específicos de cada marca.

**Art. 3º - Regulamentação**

As categorias serão regulamentadas por:

**3.1-** Código Desportivo Internacional – CDI/FIA.

**3.2-** Códigos Desportivos do Automobilismo – CDA/CBA.

**3.3-** Regulamento Desportivo e Técnico da categoria.

**3.4-** Regulamento Particular das Provas e seus Adendos.

**3.5-** Este regulamento, e seus adendos, têm força de lei desportiva, em conformidade com os princípios estabelecidos pela legislação nacional.

**3.6-** Os adendos desportivos ou os considerados de segurança entram em vigor, a partir da data da sua divulgação.

**Art. 4º - Inscrições**

**4.1-** As inscrições deverão ser feitas até 30 (trinta) minutos antes da 1ª atividade de pista. Não será permitido acesso de Piloto/Veículos não inscritos á pista.

**4.2-** As inscrições, não sendo cumprido o prazo previsto só poderão ser feitas mediante autorização por escrito dos Comissários Desportivos.

**4.3-** O piloto é sempre o responsável pela integridade Técnica, Desportiva e Moral de sua equipe. Portanto, incidirá sobre ele, a responsabilidade de qualquer ato irregular de membros de sua equipe.



# FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO

FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO

FUNDADA EM 26 DE JULHO DE 1961

**4.4-** O clube organizador se reserva o direito de recusar a inscrição de qualquer piloto, declinando as razões para tal fato a FAU.

**4.5-** Um piloto não poderá pilotar mais do que um veículo na mesma categoria durante a Etapa.

**4.6-** Será permitida a inscrição de até dois pilotos por veículo. No caso de duplas a pontuação somente será válida se houver a efetiva participação dos dois pilotos nas Baterias, cabendo a realização de uma bateria para cada.

**4.6.1-** Se o veículo participar de apenas uma Bateria, os dois pilotos receberão os pontos desta.

## Art. 5º - Participantes

Participarão das provas pilotos portadores da Cédula Desportiva Automobilística 2017 expedida pela Confederação Brasileira de Automobilismo. Classes, PGCB, PGCA e PC.

**5.1-** No Campeonato Gaúcho de Marcas e Pilotos 1.4 as categorias serão:

**5.1.1- Categoria 'A':** Pilotos com cédulas PGC-A. (serão admitidas duplas com piloto de cédula PGC-B este pontuara obrigatoriamente na categoria "A" caso o piloto retorne a categoria Novatos os pontos obtidos na categoria "A" serão cancelados)

**5.1.2- Categoria 'NOVATOS':** Pilotos com cédula PGC-B e PC.

**5.2-** Os pontos obtidos pelos pilotos na categoria não poderão ser acumulados caso haja troca de categoria pelos pilotos.

**5.3-** O piloto quando na direção do veículo, seja em treinos ou em baterias, deverá, obrigatoriamente, usar macacão, sapatilhas, capacete e luvas de competição homologadas e dentro do prazo de validade estabelecido pelo fabricante. O uso de balaclava é recomendado a todos os pilotos, porém obrigatório àqueles com barba ou bigode. É recomendado o uso de Hans Device (protetor de pescoço).

## Art. 6º- Numeração dos Veículos

Os números serão adquiridos na Secretaria da FGA de acordo com a disponibilidade existente e obedecidos os seguintes critérios:

**6.1-** Os números 01 e 02 ficam reservados respectivamente aos pilotos primeiros colocados no Campeonato de 2016.

**6.2-** Os pilotos que desejarem competir com o mesmo número da temporada anterior terão preferência de compra até a primeira prova.

**6.3-** A cedência dos números 01 e 02 deverão ser feito por escrito a FGA pelos pilotos cedentes.

**6.4-** Os veículos deverão apresentar 3 (três) números de identificação que deverão estar localizados nas laterais traseiras e no parabrisas. Obrigatório usar letra de identificação da categoria em que o carro compete no pára-brisa dianteiro do lado direito superior e no vidro traseiro do lado esquerdo superior.

**6.5-** Os números serão pintados ou confeccionados em material sintético, em cor contrastante com o fundo. Os algarismos deverão ter altura mínima de 26 (vinte e seis) centímetros e largura mínima de 4,5 (quatro e meio) centímetros de traço. Caso o Campeonato possua patrocinador com divulgação nos numerais, os concorrentes deverão usar os fornecidos pelo patrocinador.

**6.6-** Todos os participantes deverão ter seus nomes e os tipos sanguíneos escritos no macacão, no capacete e junto às portas do veículo, sendo proibido nos acrílicos

**6.7-** É permitida a utilização do nome do (s) pilotos (s) – de forma promocional – nos acrílicos e no pára-brisa dianteiro, na parte superior direita, com letras que não superem a medida de 10 (dez) centímetros de altura;



# FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO

FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO

FUNDADA EM 26 DE JULHO DE 1961

**6.8-** As siglas da CBA, FGA e do Clube ao qual o piloto for associado são obrigatórias no carro.

**6.9-** Todos os participantes se obrigam a reservar um espaço a ser determinado, para a fixação de adesivos do patrocinador ou patrocinadores da FGA.

## Art. 7º - Duração das Baterias

As Baterias terão duração conforme o quadro abaixo:

Autódromo de Guaporé	17 VOLTAS OU MÁXIMO DE 30 MIN.
Autódromo de Tarumã	19 VOLTAS OU MÁXIMO DE 30 MIN.
Autódromo do Velopark	21 VOLTAS OU MÁXIMO DE 30 MIN.
Autódromo de Santa Cruz	14 VOLTAS OU MÁXIMO DE 30 MIN.

**7.1-** Ao encerrar o número de voltas e/ou o tempo previsto para a Bateria, o Diretor da Prova, apresentará a bandeira quadriculada ao primeiro colocado na linha de chegada e a todos os veículos subseqüentes. Não serão aceitas quaisquer reclamações de concorrentes por nenhuma razão, em virtude de eventual acontecimento entre o tempo previsto para a duração da bateria e o embandeiramento do concorrente. Somente a cronometragem poderá indicar o vencedor da bateria, independente de sinalização errônea por parte da Direção de Prova.

## Art. 8º - Pontuação

As etapas constarão de 02 (duas) Baterias com pontuação independente conforme a ordem de chegada, de acordo com tabela abaixo:

	1º	2º	3º	4ª	5º	6º	7º	8º	9º	10º
1ª Etapa	20	15	12	10	8	6	4	3	2	1
2ª Etapa	22	17	14	12	10	8	6	5	4	3
3ª Etapa	24	19	16	14	12	10	8	7	6	5
4ª Etapa	26	21	18	16	14	12	10	9	8	7
5ª Etapa	28	23	20	18	16	14	12	11	10	9
6ª Etapa	30	25	22	20	18	16	14	13	12	11
7ª Etapa	32	27	24	22	20	18	16	14	13	12
8ª Etapa	34	29	26	24	22	20	18	16	15	14

**8.1-** Os pontos obtidos, assim como as penalizações aplicadas, serão atribuídos à tripulação do veículo a critério dos comissários Desportivos, desde que, todos os pilotos tenham participado das atividades de pista do evento.

**8.2-** Somente farão jus à pontuação e conseqüente classificação, os veículos que completarem 75% (setenta e cinco por cento) da distância percorrida pelo vencedor de cada bateria em sua categoria, conforme CDA.





# FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO

FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO

FUNDADA EM 26 DE JULHO DE 1961

**8.3-** Para efeito do Troféu Bigorna, será considerada a classificação obtida na etapa pela soma dos tempos das Baterias chegando-se a classificação dos 5 primeiros na geral, não alterando os demais artigos deste Regulamento. O sistema de adição de peso (troféu bigorna) consiste em instalar lastros nos carros conforme segue:

Para o 1º colocado da etapa - 50 Kg. Máximo de 04 peças

Para o 2º colocado da etapa - 40 Kg. Máximo de 04 peças

Para o 3º colocado da etapa - 30 Kg. Máximo de 04 peças

Para o 4º colocado da etapa - 20 Kg. Máximo de 03 peças

Para o 5º colocado da etapa - 10 Kg. Máximo de 02 Peças

**8.3.1-** O sistema de adição de peso (troféu bigorna) somente será válido para a etapa posterior aquela em que foi obtida a classificação, sendo feito ao final da mesma conforme o resultado final geral da etapa corrente.

**8.3.2-** O piloto que acumular duas vitórias na geral durante o campeonato carregará um peso extra de 30 kg que não será descarregado até o final da temporada.

**8.3.4-** Os lastros do troféu bigorna devem ser de aço, ferro ou chumbo em blocos sólidos, sua instalação deverá ser feita com o mínimo de 03 parafusos passantes de 12 mm com porca e contra porca e utilizando chapa de reforço tipo sanduíche.

**8.3.5-** O local da instalação do lastro deverá compreender os limites do assoalho traseiro do lado direito até a linha imaginária do painel original de instrumentos do veículo no assoalho dianteiro.

**8.4-** O pódio da etapa será definido pela maior distância percorrida no menor tempo na soma das duas Baterias do dia. Tal critério valerá somente para efeito de premiação, ficando inalterados os demais artigos e pontuação para efeito de campeonato.

**8.5-** Os pilotos que fizerem jus ao pódio deverão, obrigatoriamente, participar da cerimônia de entrega dos prêmios, trajando indumentária completa e, após, colocar-se à disposição da imprensa para as entrevistas (o não comparecimento ao pódio implica nas sanções previstas pelo CDA).

**8.6-** Subirão ao Pódio Oficial, a tripulação dos 5 (cinco) primeiros veículos classificados em cada categoria.

**8.7-** Não marcarão pontos nas duas últimas etapas do Campeonato os pilotos que não tenham participado em pelo menos duas etapas (04 Baterias) entre a primeira e a sexta etapa. Os pilotos que participarem apenas das duas últimas etapas do Campeonato obrigatoriamente deverão usar lastro de 50 kg. **Pilotos estreantes nas duas últimas Etapas estão liberados do uso deste lastro.**

**8.8-** Serão reconhecidos como Campeão e Vice-campeão Gaúcho em suas Categorias/Classes, os Pilotos com o maior número de pontos acumulados durante todo o Campeonato com o descarte obrigatório dos dois piores resultados obtidos nas Baterias durante o mesmo.

**8.8.1-** Em caso de empate: critérios do CDA/CBA.

## Art. 9º - Treino classificatório

**9.1-** Para efeito de classificação o grid será estabelecido pela melhor volta do veículo no treino classificatório.

**9.2-** Os carros que por algum motivo não participarem do treino classificatório alinharão, após o último carro que tenha se classificado, conforme determina o CDA;



# FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO

FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO

FUNDADA EM 26 DE JULHO DE 1961

**9.3-** Durante o treino classificatório fica proibida a entrada dos veículos na parte traseira ou interior dos boxes, devendo todo o atendimento ser efetuado na frente dos boxes, sob pena de perda da tomada de tempo, independente de outras sanções decididas pelos Comissários Desportivos.

**9.4-** Ao encerrar o treino classificatório os veículos deverão dirigir-se ao “Parque fechado” sob pena de perder seu lugar no grid e largar na última posição, além de outras sanções conforme o CDA.

**9.4.1-** Ao encerrar o treino classificatório (bandeirada) as equipes dos veículos que estiverem no Pit Lane deverão imediatamente interromper qualquer reparo que estejam efetuando e levar o mesmo para o Parque Fechado.

**9.5-** Se por qualquer razão houver troca ou substituição de pilotos, entre o treino classificatório e a 1ª Bateria e entre a 1ª e 2ª Baterias, devidamente autorizada pelos Comissários Desportivos, o veículo perderá seu lugar obtido no grid e largará na última posição do mesmo, observando os critérios estabelecidos pelo CDA. Neste caso somente farão jus a pontuação os pilotos que efetivamente participarem das provas.

**9.6-** No pit lane as operações concernentes à linha de combustível e ao abastecimento são terminantemente proibidas.

**9.6.1-** No caso de necessidade extrema (vazamento) o Comissário Técnico deve ser contatado e acompanhar o reparo.

**9.7-** A posição de largada da PRIMEIRA BATERIA será definida pelo treino classificatório e a da SEGUNDA será pela ordem de chegada invertida da PRIMEIRA para os 10 (dez) primeiros colocados. Os demais conforme posição da classificação na Bateria anterior.

**9.8-** O treino classificatório será realizado em uma sessão com 15 (QUINZE) minutos de duração para todos os participantes.

**9.9-** Em caso de bandeira vermelha durante o treino classificatório, os veículos devem se dirigir ao Pit Lane.

**9.10-** A quantidade mínima de combustível para o treino classificatório será determinada pelo comissário técnico.

**9.11-** Alterações que se fizerem necessárias na formatação do treino classificatório serão proferidas pelos Comissários Desportivos.

## **Art. 10º - Largada/relargada**

**10.1-** O procedimento de largada será do tipo parado de acordo com o determinado no CDA/2017 obedecendo a especificações regulamentares de cada categoria.

**10.2-** O procedimento de relargada será em fila indiana vide CDA/2017. Ao agitar da bandeira verde ou o farol verde ser aceso no PSDP e demais postos de sinalização a critério do Diretor de Prova, as ultrapassagens estão autorizadas mesmo antes da linha de largada/chegada.

**10.3-** A infração por “Queima de Largada” ou de “Relargada” será cumprida por DRIVE TROUGH. O veículo será chamado para a punição com a apresentação da “Bandeira de Box” e o número do carro do infrator.

## **Art. 11º - Verificações Técnicas e Administrativas**

À critério dos Comissários Desportivos serão realizadas vistorias administrativas, em que toda a tripulação do veículo inscrito deverá comparecer ao local determinado, munida da cédula



# FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO

FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO

FUNDADA EM 26 DE JULHO DE 1961

desportiva nacional. Poderão, a critério das autoridades, serem efetuadas vistorias técnicas em qualquer grau de profundidade, em veículos de sua exclusiva escolha, no momento que julgarem necessário, desde que os mesmos sejam informados até o término do prazo do “Parque Fechado”.

## **Art. 12º - Parque Fechado**

**12.1-** Após a vistoria técnica e abastecimento os veículos estarão sob regime de “Parque Fechado”, recolhidos a local determinado.

**12.2-** Nas voltas de alinhamento para as Baterias tanto no Pit Lane como no grid de largada até a placa de 05 (cinco) minutos – são permitidos reparos, excetuando-se a linha de combustíveis.

**12.3-** Os veículos conduzidos ao “Parque Fechado” após o término do treino classificatório e Baterias ficarão no local determinado pelo menos 30 (trinta) minutos após a divulgação dos resultados, salvo disposição em contrário dos Comissários Desportivos.

**12.4-** Serão considerados em “Parque Fechado” os veículos que após o término dos treinos classificatórios e Baterias, permanecerem no interior do circuito (pista), Pit Lane e no espaço destinado para o parque fechado.

**12.5-** Os veículos que não se apresentarem ao “Parque Fechado” ou dele se retirarem sem ordem expressa dos Comissários Desportivos, serão desclassificados e receberão as sanções previstas no CDA.

**12.6-** Após as Baterias, nas áreas ou situações consideradas “Parque Fechado”, é absolutamente proibido qualquer alteração ou reparo no veículo, sendo vetada a presença de qualquer pessoa que não as autoridades designadas.

**12.7-** No procedimento de largada das Baterias, os veículos que foram retirados do “Parque Fechado”, com a expressa autorização dos Comissários Desportivos - perderão seus lugares no grid e largarão no final do mesmo, realinhados por ordem de classificação e resultado da Bateria anterior, e se necessário será feita nova vistoria técnica com tanque de combustível drenado, sendo reabastecido integralmente em sua litragem total.

**12.8-** Após a autorização de saída dos veículos do “Parque Fechado” para classificação e baterias, fica permitida a parada imediata na parte dianteira dos boxes (Pit Lane) para os reparos permitidos.

## **Art. 13º - Combustível e Comburente**

O combustível deverá obedecer ao Regulamento Técnico e somente o ar atmosférico local, poderá ser utilizado como comburente.

## **Art. 14º - Câmeras de vídeo**

Parágrafo Único -Em todos os carros participantes de todas as categorias, é obrigatória a instalação de, no mínimo, uma câmera “on board” para coleta de imagens, durante os treinos classificatórios e Baterias. A câmera deverá ser instalada no Santo Antonio a direita do Piloto mostrando as mãos sobre a direção e mais as imagens dianteiras. As imagens gravadas em cartão





# FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO

FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO

FUNDADA EM 26 DE JULHO DE 1961

de memória específico, poderão ser solicitadas pelos Comissários a qualquer momento, não havendo imagens registradas, o piloto será passível de punição na Etapa. O funcionamento da câmera será de inteira responsabilidade do Piloto.

**14.1-** As câmaras de vídeo e seus acessórios não poderão ser utilizados como lastro para atendimento do peso mínimo exigido pelo Regulamento Técnico da categoria.

**14.2-** A retirada dos equipamentos de Vídeo do veículo somente poderá ocorrer após autorização expressa do comissário técnico.

**14.3-** Os comissários desportivos poderão determinar em qualquer momento da prova, a selagem de quaisquer câmaras de vídeo instaladas em veículos participantes na competição e a entrega para efeito de análise das fitas ou card de memória gravadas.

**14.4-** Após a análise os comissários desportivos poderão fazer uma cópia das filmagens antes de devolvê-las.

## **Art. 15º - Cronometragem**

**15.1-** Não é permitida a presença de ninguém na área do serviço oficial de cronometragem que não seja a própria equipe e as autoridades de prova.

**15.2-** Independentemente de qualquer circunstância, os pilotos e/ou integrantes das equipes não poderão se dirigir diretamente ao serviço de cronometragem.

**15.3-** É de responsabilidade do concorrente o bom uso dos aparelhos oficiais de cronometragem (sensores) instalados nos veículos e disponibilizados pela equipe de cronometragem.

**15.4-** Os sensores são de propriedade da CRONOMETRAGEM, sendo obrigatória a sua devolução, em qualquer situação ao final da Tomada de Tempo, da prova, ou quando solicitado pela organização da prova.

## **Art. 16º - Responsabilidades das equipes**

**16.1-** O piloto é responsável pelas atitudes dos membros de sua equipe e de pessoas que direta ou indiretamente estejam ligadas à equipe, podendo ser punido, a critério dos comissários desportivos pelas atitudes dos mesmos.

**16.2-** Obrigatório às equipes que mantenham um extintor de incêndio no box para emergências.

## **Art. 17º - Disposições Gerais**

**17.1-** Para o Treino Classificatório, todos os carros deverão comparecer à bomba de abastecimento oficial do autódromo ou local indicado pelos comissários com seus tanques drenados.

**17.2-** Será permitida a instalação e a utilização de equipamento de rádio ou similar, para conciliação veículo/box/veículo.

**17.3-** No caso de um piloto errar seu box e ultrapassá-lo, o veículo poderá ser empurrado para trás somente por seus mecânicos, proibido o uso de marcha-ré nos boxes:

**17.4-** Todos os veículos deverão, obrigatoriamente, usar silenciador de engate rápido na área de box.



## FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO

FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO

FUNDADA EM 26 DE JULHO DE 1961

**17.5-** A verificação do peso será aferida com os veículos nas condições em que se encontrarem, com o piloto mais leve e seu equipamento a bordo.

**17.6-** A troca de piloto durante o evento será efetuada somente entre as baterias. Qualquer tentativa de violação ao presente item regulamentar implicará em falta grave, com a desclassificação imediata, pena pecuniária, além de outras sanções administrativas previstas no CDA;

**18.7-** Caso haja necessidade de utilização de “Bandeira Vermelha” durante as Baterias, todos os carros deverão dirigir-se ao grid de largada para novo alinhamento e conseqüente relargada, estando os mesmos em regime de “Parque Fechado”.

**17.8-** Será de responsabilidade da FGA a determinação dos horários e programação dos eventos constantes no calendário da FGA.

**17.9-** Caso haja duplicidade na interpretação de algum artigo deste regulamento, a decisão final será dos Comissários Desportivos;

**17.10-** O que não está explicitamente permitido por este regulamento é proibido.

**17.11-** O briefing é obrigatório e exclusivo para pilotos, salvo disposição contrária do Diretor da Prova ou dos Comissários Desportivos.

As modificações ao presente regulamento se houverem, serão em forma de adendo e entrarão em vigor no momento de sua publicação.

O presente Regulamento foi aprovado pelo Conselho Técnico Desportivo Gaúcho e homologado pelo Presidente da Federação Gaúcha de Automobilismo sendo Válido até 31 de Dezembro de 2017.

Porto Alegre 16 de Janeiro de 2017.

**Mirnei Antonio Piroca**  
Presidente CTDG

**Carlos A R De Deus**  
Presidente FGA

**F.G.A.**





**FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO**  
FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO  
FUNDADA EM 26 DE JULHO DE 1961

**REGULAMENTO TÉCNICO**

**ART. 1º - INTRODUÇÃO:** Este Regulamento é específico para os veículos abaixo descritos entrando em vigor na data de sua publicação e obedece às normas do Código Desportivo do Automobilismo CDA/CBA tendo validade até 31 de dezembro de 2017.

Este regulamento, e seus adendos, têm força de lei desportiva, em conformidade com os princípios estabelecidos pela legislação nacional.

**1.1- Alterações do regulamento:**

As alterações ao presente regulamento serão feitas em forma de adendo.

Os adendos aos regulamentos técnicos entrarão em vigor 30 (trinta) dias após a data da sua publicação, salvo se tratar de segurança, caso em que passarão a vigorar na data da publicação.

**ART. 2º - VEÍCULOS ADMITIDOS:** Serão admitidos os seguintes veículos:

**2.1- General Motors:** CORSA, CELTA e PRISMA.

**2.2- Volkswagen:** GOL GIV, GV, VOYAGE GV, POLO, FOX.

**2.3- Fiat:** UNO, PALIO E SIENA.

**2.4- Ford:** KA e FIESTA.

**2.5- Renault:** CLIO e TWINGO

**2.6- Outros:** Serão admitidos veículos a venda no mercado nacional e equipados originalmente com motorização de até 1.6 litros em suas configurações, HATCH OU SEDAN de duas ou quatro portas a serem equipados com a motorização, suspensão, câmbio e outros componentes conforme este regulamento.

**ART. 3º - ELEMENTOS DA CARROCERIA:**

**3.1 - Pedaleiras:** Os pedais de embreagem, freio e acelerador deverão permanecer originais em seu sistema e fixação, sendo permitida, entretanto, a adição de sobre pedais, visando o aumento da superfície de aplicação do esforço.

**3.2 - Painel de instrumentos:** Permitido retirar, modificar, e ou substituir e ou acrescentar, de livre procedência, tipo e sistema, (digital ou analógico, elétrico ou mecânico).

**3.3 - Volante de direção:** Original da linha ou de competição.

**3.4 - Manopla da alavanca:** Original da linha ou similar.

**3.5 - Trava de direção:** É obrigatória sua retirada.

**3.6 – Para-lamas:** Permitido reforçar a fixação das molduras dos para-lamas através de parafusos, rebites e fita adesiva. Permitido rebater o contorno dos para-lamas traseiros e dianteiros. Permitida a retirada ou trabalho, sem acréscimo de material, das caixas plásticas internas dos pára-lamas dianteiros.

**3.7 - Refrigeração de freio:** É permitido instalar uma tomada de ar para o freio de cada roda dianteira, com direcionamento do ar através de mangueira plástica, de borracha ou de tubos de



# FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO

FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO

FUNDADA EM 26 DE JULHO DE 1961

PVC de até 100,0 mm de diâmetro externo. É autorizada a abertura, no para-choque sem ultrapassar os limites deste, na área destinada aos faróis de neblina, de um furo com diâmetro de até 100,0 mm.

**3.8 - Dispositivos aerodinâmicos:** Proibido o uso de defletores dianteiros e traseiros. Obrigatório o uso dos para-choques originais sem a alma de aço. Permitido o uso da asa traseira original do modelo. Permitido a instalação de saias laterais originais dos modelos da linha.

### 3.9- Alívio de peso:

**3.9.1-** É facultada a retirada das seguintes peças complementares:

- Chapa protetora do motor;
- Reforços metálicos das laterais de portas, capô e tampa traseira.
- Proteção antiferrugem.
- Revestimentos fonoabsorventes.
- Painel de instrumentos.
- Painel de acabamento do portapacotes.
- Componentes de acionamento dos vidros.
- Trilhos dos bancos dianteiros.
- Lâmpadas internas.
- Buzinas.
- Frisos estéticos.
- Borrachas e guarnições aplicadas aos veículos em geral.
- Conjuntos desembaçadores e sistema de aquecimento interno.
- Tambor de chaves (fechaduras das portas).

**3.9.2-** Obrigatório retirar:

- Placa de licença e suporte;
- Banco dianteiro, lado direito;
- Assento e encostos traseiros;
- Todos os painéis de acabamento agregados ao interior do veículo;
- Tapetes
- Forro do teto, bem como o sistema de fixação;
- Roda e pneu reservas;
- Macaco e chave de roda;
- Triângulo de segurança;
- Cintos de segurança (todos os originais) e suas fixações;
- Suporte e extintor de incêndio (originais);
- Acendedor de cigarros
- Calotas das rodas;

Não é permitida a retirada (exceto dos itens acima listados) de outros materiais, com exceção daqueles cujo adendo de cada modelo prevê uma liberdade de troca, modificação ou retirada. O peso mínimo permitido será o constante no regulamento sendo que este peso será tão somente para efeito de vistoria e não poderá ser usado para alívio extra de componentes a não ser relacionados acima e os constantes dos adendos de cada modelo.

### ART. 4º - MOTOR PARA TODAS AS MARCAS:

Motor admitido para utilização será o 1.4 Flexpower 8 válvulas produzido pela General Motors do Brasil com as particularidades descritas neste regulamento.



# FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO

FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO

FUNDADA EM 26 DE JULHO DE 1961

**4.1- Injeção eletrônica:** Hardware modelo Aspro RF-4 com mapa padronizado e correção por sonda lâmbda em até 40% (20% pra mais e 20% pra menos) os valores do mapa. Chicote padrão Hardware com relê de acionamento de bomba e todos os conectores para PMS, Sensor de temperatura da água, TPS, bobina de ignição, injetores e Sonda Lambda. Espera para conta giros, Positivo pós chave, Computador de bordo e Wide Band. O mapeamento da ignição e injeção será padrão e realizado pelo fornecedor Hardware. As centrais podem ser intercambiáveis entre os competidores a pedido dos comissários em qualquer momento.

**4.2- Comando de válvulas:** Original dos motores 1.4 Flexpower comprado na rede de concessionárias Chevrolet conforme as seguintes referências:

Cobalt/ Spin – 24579873

Celta/ Prisma – 98500245

Comandos de motores 1.4 mais antigos, letra "P" gravada.

**4.3- Polia do comando de válvulas:** Livre

**4.4- Pino do Comando:** Livre

**4.5- Tensor da correia do comando de válvulas:** Livre

**4.6- Cabeçote:** Original empregado na linha 1.4 Flexpower. O cabeçote obrigatoriamente deve ser retrabalhado nos ângulos das sedes de válvulas. Este retrabalho deve ser feito exclusivamente pela empresa Pibe Cabeçotes usando ferramenta padronizada especialmente para esta categoria (Marcas 1.4). Este cabeçote será revisado, numerado, e receberá um lacre de controle. Além deste serviço, será permitido aplainamento para acerto de taxa de compressão. A empresa Pibe Cabeçotes é responsável exclusivamente pelo preparo dos ângulos das sedes e pela verificação da posição dos guias, que poderão ser por ela vistoriados a pedido da Federação Gaúcha de Automobilismo quando necessário. As demais partes e peças do cabeçote são de total responsabilidade do preparador do veículo

**4.7- Torre do comando e seus guias:** Originais sem trabalho .

**4.8- Válvulas de admissão e descarga:** Originais do motor 1.4 com altura mínima de 104,3mm. Proibido qualquer trabalho a não ser o acerto de altura mínima.

**4.9-Trem de válvulas:** Balanceiros: roletados originais do motor 1.4 Flexpower. Molas de válvulas, pratos, escoras, chavetas e chapeletas originais. Proibido qualquer trabalho.

**4.10- Tuchos:** Originais hidráulicos, proibido calçar os tuchos.

**4.11- Taxa de Compressão:** A taxa de compressão será de no máximo 13:1 e será verificada com o motor aberto, e o pistão 3,0 mm antes do PMS e com a junta do cabeçote instalada. A bureta será a padrão FGA e o fluido de medição será o óleo automotivo de direção hidráulica. A leitura será feita 3 minutos após o fechamento da bureta. Volume de 28.8 ml.





# FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO

FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO

FUNDADA EM 26 DE JULHO DE 1961

**4.12- Pistões pinos:** Originais ou do mercado de reposição utilizados no motor admitido na medida standart de 77,6 mm. Pino de pistão original sem retrabalho, permitida confecção de trava em teflon.

Permitido usinar cavas de alívio para as válvulas. Permitido balanceamento, porém um dos pistões e um dos pinos deverá permanecer original, com exceção das cavas, da parte côncava e da própria cabeça do pistão, que poderá ser trabalhada e faceada livremente.

Folga pistão x cilindro é livre. Proibida a utilização do pistão de canaleta fina (moderno).

Proibidos pistões forjados e de ligas de material similares a forjados.

**4.13- Anéis:** Permitida a utilização de anéis de livre marca e modelo, de fabricação nacional, disponível nas redes de autopeças.

**4.14- Bloco do motor:** Original. Permitido facear a parte superior do mesmo no máximo 0,5 mm e também encamisamento com material similar ao original.

**4.15- Virabrequim:** Original do motor 1.4 Flexpower. Curso máximo de 73,4 mm. Permitido balanceamento e sobre medidas nos mancais e moentes. Folga livre. Permitida sobre medida máxima de 0.50 mm. Permitido tratamento térmico ou químico.

**4.16- Engrenagem da árvore de manivelas:** Original.

**4.17- Polia da árvore de manivelas:** Livre.

**4.18- Volante:** Original do motor 1.4 Flexpower com referência 93382754 sem nenhum trabalho.

**4.19- Prensa e disco:** Originais do motor 1.4 Flexpower com referência 24580290. Permitida à utilização de peças do mercado de reposição, sem trabalho. Material de fricção do disco: lonas semelhantes ao original. Proibido outro tipo de composto. Permitido o balanceamento por retirada de material. Nos modelos VW Gol GII a GIV é utilizado o disco de embreagem original VW.

**4.20- Câter:** Original, sendo permitida a construção de separadores internos. Permitido o reforço externo com solda e chapas.

**4.21- Bielas:** Originais do motor 1.4 Flexpower curtas com distância entre centros de 130mm. É permitido o trabalho para equiparação de peso em três (03) bielas. Uma (01) deverá permanecer original. É permitido o ajuste da folga axial das 04 bielas somente no seu colo.

**4.22- Bomba de óleo:** Original, da marca GM de procedência nacional. Livre trabalho para ajuste da pressão de óleo.

**4.22.1-Tubo de sucção da bomba de óleo -** Permitido reforço com adição de material.

**4.23- Velas de ignição:** Livres, permitida a adição de espaçadores(arruelas)

**4.24- Sensores de temperatura:** Originais, sem trabalho. Permitida a adaptação de um suporte para sua fixação.

**4.25- Cabos de velas:** Livres Nacionais.



# FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO

FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO

FUNDADA EM 26 DE JULHO DE 1961

**4.26- Roda fônica:** Utilização de roda fônica modelo original do motor 1.4 Flexpower sem qualquer retrabalho. O rasgo de posicionamento deve permanecer original.

**4.27- Carenagens do motor e do coletor de escape:** Permitida a remoção.

## ART. 5º - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO:

**5.1- Condutores e canalizadores:** Os dutos e mangueiras são livres nacionais, mantendo a montagem original do veículo. É permitida a instalação de um manômetro de pressão de combustível. Quando originalmente tiver passagem no habitáculo, deverá ser metálico e protegido por material antifogo em toda sua extensão.

**5.2 - Bomba de combustível:** Livre de marca nacional, dosador livre, permitido o uso interno ou externo, observando proteção antifogo quando no habitáculo do veículo.

**5.3 - Combustível: Etanol.** Deverá ser obrigatoriamente o fornecido pelos organizadores do evento nas instalações do autódromo.

**5.4 - Coletor de admissão:** Original dos modelos 1.0, 1.4, 1.6 ou 1.8, sem nenhum trabalho. É permitida a obstrução (entupimento), com acréscimo de material, da passagem de água que interconecta com o cabeçote. Proibido processo de jateamento abrasivo.

**5.5- Corpo de borboleta:** Original Chevrolet com acionamento por cabo sem nenhum trabalho, nem mesmo polimento, a medida máxima permitida na entrada da borboleta é de 46,40 mm. TPS: original, sem trabalho. O IAC poderá ser substituído por um sistema mecânico de ajuste da marcha lenta.

**5.6 - Filtro de ar, adaptadores, suportes e mangueiras:** permitida a remoção. É permitida a instalação de tela protetora na entrada de ar do corpo de borboleta. Obrigatório utilizar filtro modelo esportivo.

**5.7 - Tubo distribuidor de combustível:** original,

**4.5.1-** Permitido refurar o suporte de fixação do tubo distribuidor de combustível,

**4.5.2-** Permitido soldar o niple de pressão de combustível.

**5.8 - Injetores de combustível:** Bosh 086 de cor laranja.

**5.9 - Tomada de ar:** Não é permitido o direcionamento de ar forçado à entrada de ar da TBI.

**5.10 - Regulador de pressão:** permitido a substituição por outro com ajuste externo. Permitida a adição de espaçador e conexões para viabilizar esta substituição. Quando da utilização de regulador de pressão ajustável externo, o mesmo não pode estar ao alcance do piloto.

**5.11 - Tanque de combustível:** Original.

**5.11.1 -** Fixado na posição original.



## FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO

FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO

FUNDADA EM 26 DE JULHO DE 1961

**5.11.2** - Permitido remover a bóia de nível.

**5.11.3** – Permitido acrescentar separadores internos para evitar movimentos horizontais do combustível. Proibido separadores no sentido vertical que retenham combustível após drenagem.

**5.11.4** - Obrigatório a instalação de um dreno na parte inferior do tanque. Este dreno não poderá sobressair-se internamente ao fundo do tanque.

**5.11.5**- Obrigatória a instalação de uma chapa rígida de aço com 1,5mm ou alumínio com 3,0mm, estanque ao fogo e aos líquidos, separando o habitáculo do reservatório de combustível.

### ART. 6º - SISTEMA DE ARREFECIMENTO:

**6.1 - Bomba d'água:** Original, sem trabalho.

**6.2 - Válvula termostática:** Permitida sua remoção.

**6.3 - Radiador de água:** Livre de procedência nacional. Permitido o uso de tela como proteção.

**6.4- Mangueiras:** Livre marca. É permitida a instalação de um bulbo para indicador de temperatura no painel.

**6.5 - Ventilador elétrico:** Original. Opcional sua remoção.

**6.6 - Reservatório de água:** Livre procedência nacional.

**6.7 - Tomada de ar para o radiador:** Permitida a abertura de vão no para-choque dianteiro para auxiliar na refrigeração, esta abertura deverá ser feita no local previsto para a placa do veículo ou na frente da posição original do radiador do veículo, não excedendo seus limites.

### ART. 7º - SISTEMA DE ESCAPAMENTO:

**7.1- Coletor:** Padrão da categoria, adquirido do fornecedor indicado. Permitido instalar chapas de proteção para evitar danos ao escapamento.

**7.2- Sonda lambda:** Livre marca e modelo.

**7.3- Tubo de escape:** Livre quanto à dimensão e conceito, observando os seguintes itens:

**7.3.1-** O tubo de escapamento deverá situar-se a uma altura, de modo que nenhuma parte suspensa do carro toque no solo quando um ou mais pneus estiverem vazios, com o piloto e seu equipamento a bordo.

**7.3.2-** O tubo pode dirigir-se para a lateral do veículo, numa posição que deverá estar limitada à frente por um plano transversal que passe ao meio da distância entre eixos para trás e não deverá de modo algum formar saliência em relação ao perímetro da carroceria e poderá projetar-se até





# FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO

FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO

FUNDADA EM 26 DE JULHO DE 1961

100,0 mm para fora da mesma. É permitido o trabalho do assoalho e caixa lateral para acomodação do tubo de escape. Proibido passagem do tubo por dentro do habitáculo.

**7.3.3-** - O tubo pode dirigir-se para o centro do carro abaixo do assoalho obrigatoriamente passando da linha de entre-eixos do veículo.

**7.3.4-** - O tubo deve manter o mesmo diâmetro interno da saída do coletor ao final de sua extensão.

## ART. 8º - SISTEMA ELÉTRICO DO VEÍCULO:

**8.1 - Equipamento de iluminação:** Faróis, lanternas dianteiras e traseiras, quando usados, deverão ser originais. Nos faróis de vidro deverá ser colocado um adesivo transparente tipo “contact” para evitar estilhaçamento em caso de colisões. Os faróis e lanternas dianteiras poderão ser retirados. Quando retirados, em seu lugar deverá ser colocada uma vedação feita de forma a não alterar a característica frontal do veículo. Quanto aos demais itens deverão permanecer em seus respectivos lugares originais. Recomendado acrescentar lanterna traseira dentro do habitáculo próximo ao vidro traseiro com finalidade de melhorar a visão em caso de chuva.

**8.2 – Luzes de freio:** Devem funcionar pelo menos dois focos na traseira do veículo em qualquer momento da competição.

**8.3 - Chaves do sistema elétrico:** Chaves de modelo livre.

**8.3.1-** É permitida a instalação de uma chave de acionamento da bomba de combustível e outra chave, para alimentação de 12 VDC da bateria para o chicote do motor.

**8.3.2-** Proibido o uso de chave para ligar e desligar luzes de freio.

**8.3.3-** É permitido o uso de chave para desligar a excitação do campo magnético do alternador.

**8.4 - Componentes Diversos:** Soquetes, terminais, conectores e abraçadeiras, são de livre procedência e tipo.

**8.5- Chicote elétrico:** O chicote elétrico geral poderá ser modificado, porém deverá ser protegido por conduíte plástico.

**8.6- Alternador:** Original da marca, permitida instalação de chave interna para ligar/desligar a tensão. Polia original.

**8.7 - Motor de Partida:** Original, sem nenhum tipo de trabalho .

**8.8 - Bateria:** Livre marca e dimensões. Devendo ficar em sua localização original. Permite-se colocar fixações suplementares. Quando originalmente dentro do habitáculo, deverá ser recoberta para evitar vazamentos acidentais.

**8.9- Bobina:** Permitido o uso em qualquer dos veículos admitidos de bobina original de ignição das linhas VW, FIAT, FORD e GM ou de mercado paralelo de Procedência Nacional.

**8.10- Telemetria:** Todas as formas de transmissão de dados com o carro em movimento são proibidas.



# FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO

FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO

FUNDADA EM 26 DE JULHO DE 1961

**8.10.1-** É permitido o uso de sistemas de medição de tempo não oficiais do evento, desde que estes operem de forma independente a outros sistemas.

**8.10.2-** É permitido o uso de aquisição de dados do motor, quando o veículo estiver parado.

**8.11- Radiocomunicação:** É autorizado o uso de rádio comunicador entre piloto e Box.

## **ART 9º - SISTEMA DE SUSPENSÃO: Regulamento geral para todas as marcas.**

### **9.1- Suspensão dianteira:**

**9.1.1- Amortecedores dianteiros:** - Do fornecedor oficial da categoria (Extreme Motorsports) devidamente lacrados, podendo ser intercambiáveis entre os competidores a pedido dos comissários em qualquer momento. O fornecedor será responsável pela assistência técnica e garantia das peças fornecidas cujo custo de R\$ 1.500,00 pagáveis em até 3 vezes via cartão de crédito ou espécie é de responsabilidade do Competidor que deverá encomendar as peças que serão entregues em até 10 dias.

**9.1.2- Molas dianteiras:** - Do fornecedor oficial da categoria (Extreme Motorsports) devidamente lacrados, podendo ser intercambiáveis entre os competidores a pedido dos comissários em qualquer momento fazendo parte do conjunto da suspensão incluso no custo indicado no item 9.1.1.

### **9.2- Suspensão traseira:**

**9.2.1- Amortecedores:** São permitidos amortecedores de fabricação nacional com livre preparação interna, desde que se mantenha sua função e posições originais, bem como seus respectivos sistemas de fixação originais. Proibido quaisquer sistemas de regulagem e ajuste externos que possam alterar as cargas e/ou características de funcionamento dos amortecedores.

**9.2.2- Molas:** Livres, mantendo a quantidade original.

**9.3 - Componentes da suspensão:** Todas as peças da suspensão deverão permanecer originais e fixadas de maneira original na ancoragem original do monobloco ou agregado, salvo aquelas cuja troca, modificação ou retirada seja permitida por este regulamento.

**9.4- Pratos de molas:** Livres. É Permitido usar rosca no prato, ou adicionar uma peça com rosca ao corpo do amortecedor para ajuste da carga da mola e da altura do veículo.

**9.5- Batentes de suspensão:** Livre (uso ou retrabalho).

**9.6- Semi-eixos:** Originais da marca ou GM sem retrabalho. É permitido calçar os semi-eixos, internamente, para evitar o seu deslocamento.

**9.7- Altura do veículo:** nenhuma parte do veículo poderá tocar no solo quando dois pneus de um mesmo lado estiverem vazios, devendo esta constatação ser efetuada em uma superfície plana, com o piloto mais pesado, quando dupla, e seu equipamento a bordo. O procedimento de vistoria do acima citado deverá ser feito em um Box com piso plano e somente com a presença do Comissário Técnico, preparador e piloto



# FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO

FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO

FUNDADA EM 26 DE JULHO DE 1961

**9.8- Alargadores e espaçadores:** Expressamente proibido utilizar espaçadores (alargadores de bitola de qualquer espécie) nos cubos de rodas e elementos da suspensão.

**9.9- Geometria de suspensão e direção:** O câster, câmber, convergência ou divergência são livres. É permitida a adição de arruelas ou calços nos pontos de fixação das mangas de eixo traseiras com a finalidade de ajustes da geometria.

**9.10- Setor de Direção:** Original do tipo mecânico.

É permitido cortar as barras (juntas elásticas) do setor de direção. É permitido aprofundar e aumentar a rosca de alojamento do pivô de direção. A fixação do setor de direção na carroceria deve ser mantida na sua forma original. Não é permitida a transformação do tipo hidráulico em mecânico.

**9.11 - Barra estabilizadora:** Somente será permitido o uso do modelo original da linha conforme catálogo do fabricante. É permitida a sua remoção.

**9.12- Buchas de suspensão:** Originais de borracha.

**9.12.1-** Para o veículo Renault Clio é permitido buchas do eixo traseiro de material rígido.

**9.13- Pivôs:** Originais sem retrabalho.

**9.14 - Parafusos de rodas:** Podem ser substituídos por prisioneiros de livre concepção.

## ART. 10º RODAS E PNEUS:

**10.1 - Rodas:** Fica definido o uso obrigatório para todas as marcas de rodas de liga leve na medida 5,5 x 14 polegadas, com OFFSET (positivo) de 35,0 mm com tolerância de mais ou menos 3,0 mm de procedência nacional livre marca. O peso mínimo de cada roda deverá ser de 6.600 gramas. Proibido uso de rodas de magnésio.

### 10.2 - Pneus:

**10.2.1** - Os pneus a serem utilizados no Campeonato Gaúcho de Marcas e Pilotos 2017 – Marcas 1.4, serão da marca Dunlop modelo SP Sport LM 704 nas medidas 185x60x14, adquiridos exclusivamente do distribuidor oficial da categoria sendo os mesmos identificados com lacre do fornecedor.

**10.2.2** - Para todas as etapas será obrigatório lacrar 02(dois) pneus novos no eixo de tração é até mais 02 (dois) pneus novos ou usados para o eixo restante.

**10.2.3** - Expressamente proibido raspar ou frisar os pneus.

**10.2.4** - Os pneus que forem lacrados pela comissão técnica no eixo de tração não poderão ser substituídos pelos demais pneus do veículo durante a classificação e as baterias/provas, somente podendo ser intercambiados no próprio eixo.

**10.2.5** - Para serem lacrados, os pneus deverão ter no mínimo 2,0 mm de sulco de borracha.





# FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO

FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO

FUNDADA EM 26 DE JULHO DE 1961

**10.2.6** - Sempre que houver necessidade de troca de pneus no eixo de tração por qualquer razão e, devidamente autorizado pelo comissário técnico, o veículo perderá sua posição no grid de largada e deverá largar no final do mesmo. O pneu substituído deverá ter no mínimo 2.0 mm de suco de borracha.

**10.2.7** - Os pneus para tomada de tempo e corrida deverão ser obrigatoriamente comprados, montados e retirados na montagem oficial do evento.

## ART.11º - FREIOS:

**11.1 - Sistema:** Original.

**11.2 - Lonas e pastilhas:** Livres marca nacional.

**11.3 - Servo freio:** original, com o seu funcionamento de uso opcional, com livre trabalho interno. Permitido entupimento parcial ou total da mangueira.

**11.4 - Freio de estacionamento:** original. Permitida sua remoção ou desativação.

**11.5 - Válvula equalizadora:** Original. Permitida sua remoção, modificação ou desativação.

**11.6 - Disco e pinças:** Permitido o uso do disco ventilado original da linha ou do mercado paralelo.

**11.7- Tambor traseiro:** Original da linha ou mercado paralelo.

**11.8- Regulagem manual:** Não é permitida a instalação do sistema de regulagem manual de balanço de freio.

**ART. 12º - PESO DOS VEÍCULOS:** O peso final do conjunto piloto/veículo deverá ser de, no mínimo, 900 kg (novecentos Kilogramas).

**12.1- Balança:** O equipamento oficial de pesagem da prova é o único cujas medições serão consideradas válidas e os resultados obtidos são inapeláveis

**12.2 - Procedimento de pesagem:** Os veículos serão pesados nas condições que chegarem ao parque fechado com o piloto mais leve e seu equipamento a bordo.

Obs.: O piloto que se apresentar para a pesagem com o macacão molhado deverá substituí-lo para a devida pesagem.

**12.3 - Lastro:** Caso o veículo necessitar de adição de peso, esta deverá ser feita utilizando lastro de chumbo ou aço. Este lastro deverá ser preso ao habitáculo do veículo, com no mínimo, dois parafusos de aço 8.8 de 10,0 mm de diâmetro mínimo, em local visível e de tal forma que permita uma lacração efetiva pela Comissão Técnica.

## ART. 13º - DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA:

**13.1 - Recuperador de óleo:** É obrigatória a instalação de um recuperador de óleo translúcido de material resistente a altas temperaturas, com uma capacidade mínima de 2 (dois) litros, sendo recomendado 3 (três) litros, dentro do cofre do motor e conectado com mangueira à tampa de válvula do motor. Todos os respiros deverão ser dirigidos para o recuperador de óleo.

**13.2 - Travas de segurança:** Pelo menos duas travas de segurança acionáveis no exterior do carro são obrigatórias para o capô dianteiro e para a tampa traseira. O mecanismo original de



# FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO

FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO

FUNDADA EM 26 DE JULHO DE 1961

FGA

travamento e abertura do capô do motor e da tampa do porta-malas dos veículos deve ser removido.

**13.3 - Extintor:** Obrigatória a instalação de um extintor de incêndio com capacidade mínima de 4,0 kg de produto químico não líquido (pó), rigidamente fixado a estrutura do veículo na posição vertical.

Obrigatória a instalação de canos de metal dirigidos para o compartimento do motor e do tanque de combustível. No percurso dentro do habitáculo, os canos deverão apresentar um sistema de furação que permita a pulverização do produto químico antichama próximo ao piloto (evitar dirigir diretamente ao rosto do piloto). O extintor deverá ainda, ser acionado por meio de cabos providos de argolas com diâmetro de 50 (cinquenta) mm. Uma argola deverá estar ao alcance do piloto sentado e preso com o cinto de segurança e outra deverá estar situada do lado externo do veículo. Ambas devem estar sinalizadas por uma letra "E" vermelha, localizada num disco branco, com diâmetro de 7,0 (sete) cm no mínimo.

**13.4 - Banco e cintos de segurança:** É obrigatória a instalação de um banco para o piloto (sem trilho), com reforço de chapa tipo sanduíche, a fim de reforçar o assoalho do veículo, bem como, um cinto de segurança de largura mínima de 3" (75 mm), com no mínimo 4 (quatro) pontos de fixação, específicos para competição e devidamente homologados pela CBA/FGA. Os cintos e o banco deverão ser fixados ao assoalho do veículo por meio de parafusos de aço, de no mínimo, 10,0 mm de diâmetro com arruelas lisas, porcas e contra porcas, adicionando contra chapa ao assoalho do veículo, de modo a reforçar a instalação (montagem tipo sanduíche).

**13.5 - Arco de segurança:** No veículo deverá ser instalado um arco de segurança (Santo Antônio), que permita livre acesso do piloto ao interior/exterior do veículo. O Santo Antonio deverá ter um mínimo de seis pontos de apoio, podendo ser estendido até os pontos de montagem da suspensão dianteira e traseira na carroceria, sendo que, sua fixação poderá ser efetuada por meio de cavilhas e/ou soldagem aos pontos de montagem da suspensão ou molas. É permitida a colocação de uma barra transversal acima do motor, unindo o prolongamento do santo Antonio.

O material empregado na confecção do arco deverá ser tubo de aço carbono ou cromo molibdênio, com dimensões mínimas de 38,0mm de diâmetro externo e parede mínima de 2,5mm de espessura, ou, 40,0mm de diâmetro externo por parede mínima de 2,0mm de espessura, ou, 44,80mm de diâmetro externo por 2,35mm de parede mínima de espessura. Deverá ser instalada uma placa de fixação integrada à base de cada montante, com uma espessura mínima igual à parede do tubo referido, sobre a qual estiver fixada. Deverá ser instalada ainda, igual numero de reforços nos pontos de apoio do arco no assoalho, através da instalação de chapa de aço de 2 mm de espessura mínima e 35 (centímetros quadrados) de área, (ex: 7x5cm), solidamente fixados a carroceria, com parafusos de no mínimo 8 mm de diâmetro, em número de três por placa de apoio ou soldadas. É obrigatório um furo, não passante, com diâmetro de 6 mm em todas as barras para verificação da espessura mínima especificada.

**13.5.1- Maiores detalhes sobre arco de segurança:** Anexo "J" 253 (FIA) Artigo 8º.

**13.6 – Barras de reforço:** É permitido o prolongamento das barras longitudinais do Santo Antônio até os pontos de montagem da suspensão dianteira e traseira na carroceria, sendo que sua fixação



## FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO

FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO

FUNDADA EM 26 DE JULHO DE 1961

poderá ser efetuada por meio de cavilhas e/ou soldagem aos pontos de montagem da suspensão ou molas.

Permitido instalar na frente, barra de reforço entre os pontos de montagem da suspensão na carroceria, para impedir a separação e/ou convergência, a fixação desta barras poderão ser efetuadas por meio de cavilhas e/ou soldagem aos pontos de montagem da suspensão. Essas barras também podem ser instaladas nos pontos de montagem da suspensão traseira.

**13.7 - Espelhos retrovisores:** Originais ou similares em desenho e tamanho e fixados nos locais originais. É obrigatória a permanência dos espelhos retrovisores internos e externos. É obrigatório o espelho retrovisor externo, lado direito.

**13.8 - Alças de reboque:** Podem ser utilizadas as originais ou adaptadas, devidamente reforçadas e pintadas de vermelho, laranja ou em cor contrastante com a pintura do veículo. Permitido indicar a posição por meio de uma seta. Sistemas que venham a romper-se causam a impossibilidade do resgate do veículo.

**13.9 – Para-brisas:** É obrigatório o uso do para-brisa de vidro laminado.

**13.10 - Vidros:** Obrigatório a substituição dos vidros das portas, vigias laterais e tampa traseira por placas de policarbonato ou acrílico transparente, com uma espessura mínima de 2,0 (dois) mm. Os acrílicos deverão permanecer nos lugares dos vidros, através de um eficiente sistema de fixação. É permitida a instalação de aberturas para ventilação nas placas de acrílico instaladas no lugar dos vidros das portas, vigias laterais e tampa traseira, sendo que a abertura da janela da porta esquerda é obrigatória e deverá ser suficiente para a passagem do braço do piloto, sentado e atado ao cinto de segurança. É permitido o uso de uma tela de proteção tipo Nascar no lugar do vidro da porta do piloto

**13.11 - Chave geral:** É obrigatória a instalação de uma chave geral do sistema elétrico ao alcance do piloto, desde seu banco, com cinto de segurança afivelado e também de outra do lado externo do veículo indicadas por um triângulo azul e um sinal específico vermelho (raio). Ao ser desligada em qualquer das posições aqui determinadas, deverá de imediato cortar o sistema elétrico do veículo, interrompendo seu funcionamento total.

**13.12 - Limpador de para-brisas:** Sistema original. Palhetas de marca livre, quando o sistema original contiver duas palhetas é necessário que ambas funcionem.

**13.13- Geral:** Todos os outros equipamentos de segurança deverão seguir as normas constantes no Anexo “J” da FIA e no Código Desportivo do Automobilismo da CBA.

### ART 14º - ALTERAÇÕES GERAIS:

**14.1- Modificações:** É proibido qualquer modificação, remoção ou acréscimo de material ou partes, que não seja especificamente permitida através deste regulamento.

**14.1.1 -** Não é permitido aplicação de jato de areia ou similar em nenhuma parte ou peças do motor.





# FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO

FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO

FUNDADA EM 26 DE JULHO DE 1961

**14.2- Suportes e calços de motor e câmbio:** Livres. É permitida a confecção de suportes e coxins para fixação tanto de motor quanto de câmbio nas diferentes carrocerias. Permitido utilizar Nylon ou Tecnyl mantendo o ângulo e posição do motor dentro do compartimento.

**14.3- Acionamento de embreagem:** Com cabos ou hidráulico.

**14.4.1-** Veículos com sistema original hidráulico ficam liberados a usar na caixa o sistema original de atuador que equipa as caixas GM com acionamento hidráulico.

**14.4- Porcas e cavilhas:** Em todo carro é permitida a substituição de qualquer porca, cavilha e parafuso por outra porca, cavilha ou parafuso.

**14.5- Juntas de vedação:** É permitido o uso de juntas de livre marca e procedência em substituição de juntas já existentes. Estas juntas poderão ter no máximo três vezes a espessura da junta original de fábrica. Proibido o uso de espaçadores onde originalmente não existir esta peça. É permitido o uso de "O Ring" como junta do cabeçote.

## ART 15º - CONDUTAS GERAIS:

**15.1-** Não é permitida a troca de chassi ou monobloco, sob pena de desclassificação. A troca de bloco do motor somente será permitida mediante o cumprimento dos seguintes itens:

**15.1.1** - Solicitar autorização aos comissários Técnicos antes da substituição.

**15.1.2** - O bloco do motor retirado deverá ficar à disposição dos Comissários Técnicos até o final da etapa. A troca do bloco do motor poderá ser feita durante os treinos livres, entre o treino cronometrado e a 1ª prova, e, entre as provas. O veículo sempre perderá sua posição no grid quando efetuar estes procedimentos, devendo largar na última posição do mesmo.

## ART 16º - SILENCIADOR:

Obrigatório o uso de silenciador de engate rápido na área de box.

## ART. 17º - TRANSMISSÃO PARA VEÍCULOS COM MOTOR TRANSVERSAL:

A caixa de câmbio deverá ser original GM, sem qualquer trabalho ou modificação não especificadas neste regulamento.

Relação de marchas e diferencial: Caixa de câmbio Chevrolet nº 90465248 (antiga):

1ª. marcha: 43 x 13 dentes ou 46 x 11 ou 41x11

2ª. marcha: 47 x 22 dentes

3ª. marcha: 41 x 29 dentes

4ª. marcha: 37 x 33 dentes

5ª. marcha: 33 x 37 dentes

Ré: 43 x 29 dentes

Coroa e pinhão: 69 x 16 dentes

## ART. 18º - TRANSMISSÃO PARA MOTOR LONGITUDINAL:

A caixa de câmbio é a que normalmente equipa os carros VW GOL – modelo 1.0, com motorização CHT, sendo permitida a utilização de capa-seca VW nacional com trabalho para sua adaptação.



**FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO**  
FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO  
FUNDADA EM 26 DE JULHO DE 1961

Marcha	Dentes	Relação
1 <sup>a</sup>	10/39	3,90
2 <sup>a</sup>	17/36	2,11
3 <sup>a</sup>	28/36	1,28
4 <sup>a</sup>	32/31	0,96
5 <sup>a</sup>	35/29	0,82
Diferencial	43/9	4,7777

**18.1- Adaptação do motor e câmbio:** No VW Gol GII a GIV é permitida a utilização de um flange para unir o motor ao câmbio VW.

**REGULAMENTAÇÃO TÉCNICA DAS MARCAS 2017**

**REGULAMENTO TÉCNICO VEÍCULOS MARCA GM**

**ART. 1º - SUSPENSÃO:**

**1.1 - Barra tensora:** é obrigatório o uso da barra tensora original do Corsa, Celta ou Prisma, sem trabalho, sendo permitido trabalho apenas no furo do suporte da barra. É permitido o alargamento dos furos de fixação dos suportes (esquerdo e direito) da barra tensora no monobloco.

**1.2 - Eixo traseiro:** Original da linha, permitida a compressão da mola traseira com a adição de fixadores ou cintas. É permitido reforçar o eixo em toda a sua extensão com a adição de material.

**1.3 - Cambagem dianteira:** É permitida a instalação de catraca nas duas ancoragens superiores da manga de eixo, com o conjunto telescópico, sem, contudo, haver modificações nos outros pontos de ancoragens originais. É permitida a usinagem da parte superior do montante para efeito de cambagem. É permitido intercâmbio de peças da suspensão dos modelos Corsa, Celta, Prisma homologados pelo regulamento. É permitida a ancoragem superior do amortecedor com Unibol.

**1.4 - Balança dianteira e pivôs:** Balanças originais do Celta. Permitido retrabalho no furo externo da balança para ajuste de caster. Pivôs originais do Celta ou Agile sem trabalho.

**REGULAMENTO TÉCNICO VEÍCULOS MARCA FIAT**



# FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO

FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO

FUNDADA EM 26 DE JULHO DE 1961

## ART. 1º - SUSPENSÃO:

**1.1- Amortecedores traseiros:** São permitidos amortecedores de fabricação nacional com livre preparação interna, desde que se mantenha sua função e posições originais, bem como seus respectivos sistemas de fixação originais. Proibido quaisquer sistemas de regulagem e ajuste externos, que possam alterar as cargas e/ou características de funcionamento dos amortecedores.

**1.2- Molas traseiras:** Opcional seu uso no Uno.

**1.3- Balança traseira:** original da linha Fiat Uno com buchas originais de borracha, Não é permitido alterar o sistema original de fixação na carroceria, amortecedor, ponta de eixo, etc.

**1.4- Limitador da suspensão traseira:** o uso de corrente que limita o curso da suspensão traseira é facultativo. Permitido soldar placas no eixo rígido traseiro para acerto de cambagem. Para o modelo UNO é permitido usar calço na parte traseira do agregado de no máximo 10mm.

**1.5- Braços oscilantes:** original da linha Fiat, modelo Uno, com bucha original de borracha sendo proibido o uso de unibol. É permitido colocar reforços entre os braços oscilantes na parte da carroceria, acréscimo de material de livre concepção por meio de soldagem, ou qualquer tipo de fixação. Permitido prolongadores de até 5,5 cm nos braços oscilantes para suportar o comprimento do semi-eixo da linha GM. O trabalho nos braços oscilantes, somente poderá ser feito no alojamento da bucha, não é permitido regulagem para aumentar ou diminuir o braço.

**1.6- Cambagem dianteira:** É permitida a instalação de catraca nas duas ancoragens superiores da manga de eixo, com o conjunto telescópico, a fim de obter regulagem de cambagem. É permitida a ancoragem superior do amortecedor com Unibol.

## ART. 2º - FREIOS:

**2.1 – Discos e pinças de freio:** Originais da linha Fiat Uno/Palio/Siena, ou do mercado de autopeças.

### REGULAMENTO TÉCNICO VEÍCULOS MARCA FORD

## ART. 1º - ELEMENTOS DA CARROCERIA:

**1.1- Porta e capôs:** Permitido o uso de portas e capôs em fibra de vidro desde que idênticos aos originais

## ART. 2º - SUSPENSÃO:

**2.1- Cambagem dianteira:** É permitido que seja efetuado o trabalho de modificação de formato dos furos de fixação do pivô na bandeja inferior da suspensão dianteira. Após esta usinagem, os furos poderão ter formatos irregulares, porém não poderão atingir a extremidade da bandeja. É permitido prensar a canela para efeito de cambagem. Permitido cortar o material do montante da ponta de eixo nos reforços laterais da curva para conseguir o empenamento necessário. Obrigatório soldar a área do corte. Este retrabalho deverá ser feito com único e exclusivo resultado de modificar a cambagem. Permitido o prolongamento da balança em 25,0 mm com material livre. É permitido o trabalho no amortecedor e canela para regulagem de altura assim como nos





# FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO

FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO

FUNDADA EM 26 DE JULHO DE 1961

componentes para o perfeito funcionamento, entretanto a posição angular do suporte da barra de direção na canela deve ser mantida original. É permitida a ancoragem superior do amortecedor com Unibol

**2.2- Eixo traseiro:** Molas livres, permitida a compressão das molas traseiras com a adição de fixadores livres, rígidos ou flexíveis. É permitido reforçar o eixo em toda a sua extensão com a adição de material.

**2.3- Semi-eixos:** livre trabalho para adaptação do câmbio Chevrolet.

## ART. 3º - FREIOS:

**3.1 - Eixo e cubo traseiro:** Permitido a utilização de peças da linha Ford Courier, inclusive sistema de freio traseiro deste modelo.

## REGULAMENTO TÉCNICO VEÍCULOS MARCA VOLKSWAGEN

### ART. 1º - SUSPENSÃO:

**1.1- Agregado:** Permitido calçar parte traseira em até 10mm. Permitido retrabalho para fixação do motor Chevrolet.

#### 1.2- Suspensão dianteira:

**1.2.2- Cambagem dianteira:** É permitida a ancoragem superior do amortecedor com Unibol. Pratos de fixação livres.

**1.2.2- Balanças dianteiras:** É permitido que seja efetuado o trabalho de modificação de formato dos furos de fixação do pivô na bandeja inferior da suspensão dianteira. É permitido o uso da balança do Santana. Permitido o uso de um espaçador de ferro entre a balança e o pivô. Este espaçador pode ser soldado na balança.

#### 1.3- Suspensão traseira:

**1.3.1- Amortecedores traseiros:** São permitidos amortecedores de fabricação nacional com livre preparação interna, desde que se mantenha sua função e posições originais, bem como seus respectivos sistemas de fixação originais. Proibido quaisquer sistemas de regulagem e ajuste externos, que possam alterar as cargas e/ou características de funcionamento dos amortecedores.

**1.3.2 - Eixo traseiro:** Original da linha, permitida a compressão da mola traseira com a adição de fixadores ou cintas. É permitido reforçar o eixo em toda a sua extensão com a adição de material.

### ART.2º- PERMITIDO PARA O MODELO POLO/FOX:

**2.1 - Coluna dianteira:** Permitido utilizar a canela com amortecedor, montante e manga do Palio.



## FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO

FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO

FUNDADA EM 26 DE JULHO DE 1961

**2.2 - Cambagem dianteira:** É permitida a instalação de catraca nas duas ancoragens superiores da manga de eixo, com o conjunto telescópico, para obter regulagem de cambagem, como também é permitida a ancoragem superior do amortecedor com Unibol.

**2.3 - Balanças:** originais do Pólo/Fox.

**2.4 - Homocinéticas:** Livres.

**2.5 - Semi-eixos:** Livres da linha Volkswagen.

**2.6 - Tambor traseiro:** Original. Permitido retrabalho para 4 furos.

**2.7- Radiador:** Permitido modificar o posicionamento original do radiador de água para a parte central do habitáculo do motor.

Nos casos de dúvida ou omissão destes Regulamentos, prevalecerá a interpretação técnica do Anexo "J" – Grupo N - FIA.

O presente Regulamento foi aprovado pelo Conselho Técnico e Desportivo Gaúcho e homologado pelo Presidente da Federação Gaúcha de Automobilismo.

Porto Alegre, 16 de Janeiro de 2017.

**Mirnei Antonio Piroca**  
Presidente CTDG

**Rodnei Tardivo**  
Diretor Técnico

**Carlos A R De Deus**  
Presidente FGA



**FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO**  
FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO  
FUNDADA EM 26 DE JULHO DE 1961

**FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO**  
**CONSELHO TÉCNICO E DESPORTIVO GAÚCHO**  
**CAMPEONATO GAÚCHO DE MARCAS E PILOTOS 2017**  
**MARCAS 1.4**

**ADENDO Nº 01 2017**

**REGULAMENTO TÉCNICO**

**NOVA REDAÇÃO:**

**ART. 5º - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO:**

**5.6 - Filtro de ar, adaptadores, suportes e mangueiras:** permitida a remoção. É permitida a instalação de tela protetora na entrada de ar do corpo de borboleta. Permitido utilizar filtro modelo esportivo.

**ART. 10º RODAS E PNEUS:**

**10.2 - Pneus:**

**10.2.2** - Para todas as etapas será obrigatório lacrar 02(dois) pneus novos no eixo de tração. Para o eixo traseiro, permitido usar pneus novos ou usados sem limite de quantidade.

Porto Alegre, 21 de março de 2017.

**Mirnei Antonio Piroca**  
Presidente CTDG

**Rodnei Tardivo**  
Diretor Técnico

**Carlos A R De Deus**  
Presidente FGA





**FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO**  
FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO  
FUNDADA EM 26 DE JULHO DE 1961

**FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO**  
**CONSELHO TÉCNICO E DESPORTIVO GAÚCHO**  
**CAMPEONATO GAÚCHO DE MARCAS E PILOTOS 2017**  
**MARCAS 1.4**

**ADENDO Nº 02 / 2017**  
**REGULAMENTO TÉCNICO**

**NOVA REDAÇÃO:**

**ART. 3º - ELEMENTOS DA CARROCERIA:**

**3.9- Alívio de peso:**

**3.9.1-** É facultada a retirada das seguintes peças complementares:

- Chapa protetora do motor;
- Reforços metálicos das laterais de portas, capô e tampa traseira.
- Suportes e fixadores metálicos variados no habitáculo e porta malas.
- Proteção antiferrugem.
- Revestimentos fonoabsorventes.
- Painel de instrumentos e seus suportes.
- Painel do portapacotes.
- Componentes de acionamento dos vidros.
- Trilhos dos bancos dianteiros.
- Lâmpadas internas.
- Buzinas.
- Frisos estéticos.
- Borrachas e guarnições aplicadas aos veículos em geral.
- Conjuntos desembuçadores e sistema de aquecimento.
- Tambor de chaves (fechaduras das portas).

**ART. 5º - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO:**

**5.4 - Coletor de admissão:** Original dos modelos 1.0, 1.4, 1.6 ou 1.8, sem nenhum trabalho. É permitida a obstrução (entupimento), com acréscimo de material, da passagem de água que interconecta com o cabeçote. Proibido processo de jateamento abrasivo. Proibido coletor de material sintético (plástico).

**5.6 - Filtro de ar, adaptadores, suportes e mangueiras:** permitida a remoção. É permitida a instalação de tela protetora na entrada de ar do corpo de borboleta. Permitido utilizar filtro modelo esportivo.

**ART. 10º RODAS E PNEUS:**

**10.2 - Pneus:**



**FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO**  
FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO  
FUNDADA EM 26 DE JULHO DE 1961

**10.2.2** - Para todas as etapas será obrigatório lacrar 02(dois) pneus novos no eixo de tração. Para o eixo traseiro, permitido usar pneus novos ou usados sem limite de quantidade.

**ART. 12º - PESO DOS VEÍCULOS:**

O peso final do conjunto piloto/veículo deverá ser de, no mínimo, 880 kg (oitocentos e oitenta quilogramas).

**12.2 - Procedimento de pesagem:** Os veículos serão pesados nas condições que chegarem ao parque fechado com o piloto e seu equipamento a bordo. Os carros tripulados por duplas de pilotos ficam obrigados a aferirem seu peso na balança oficial do evento com o piloto a bordo ao final do treino classificatório e das duas baterias. Os carros / pilotos que não executarem o procedimento anteriormente descrito serão excluídos do evento/etapa.

Obs.: O piloto que se apresentar para a pesagem com o macacão molhado deverá substituí-lo para a devida pesagem.

Porto Alegre, 21 de março de 2017.

**Mirnei Antonio Piroca**  
Presidente CTDG

**Rodnei Tardivo**  
Diretor Técnico

**Carlos A R De Deus**  
Presidente FGA

**F.G.A.**



**FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO**  
FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO  
FUNDADA EM 26 DE JULHO DE 1961

**FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO**  
**CONSELHO TÉCNICO E DESPORTIVO GAÚCHO**  
**CAMPEONATO GAÚCHO DE MARCAS E PILOTOS 2017**  
**MARCAS 1.4**

**ADENDO Nº 01 / 2017**  
**REGULAMENTO TÉCNICO**

**NOVA REDAÇÃO:**

**ART. 3º - ELEMENTOS DA CARROCERIA:**

**3.9- Alívio de peso:**

**3.9.1-** É facultada a retirada das seguintes peças complementares:

- Chapa protetora do motor;
- Reforços metálicos das laterais de portas, capô e tampa traseira.
- Suportes e fixadores metálicos variados no habitáculo e porta malas.
- Proteção antiferrugem.
- Revestimentos fonoabsorventes.
- Painel de instrumentos e seus suportes.
- Painel do portapacotes.
- Componentes de acionamento dos vidros.
- Trilhos dos bancos dianteiros.
- Lâmpadas internas.
- Buzinas.
- Frisos estéticos.
- Borrachas e guarnições aplicadas aos veículos em geral.
- Conjuntos desembaçadores e sistema de aquecimento.
- Tambor de chaves (fechaduras das portas).

**ART. 5º - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO:**

**5.4 - Coletor de admissão:** Original dos modelos 1.0, 1.4, 1.6 ou 1.8, sem nenhum trabalho. Permitida a obstrução (entupimento), com acréscimo de material, da passagem de água que interconecta com o cabeçote. Proibido processo de jateamento abrasivo. Proibido coletor de material sintético (plástico).

**5.6 - Filtro de ar, adaptadores, suportes e mangueiras:** permitida a remoção. É permitida a instalação de tela protetora na entrada de ar do corpo de borboleta. Permitido utilizar filtro modelo esportivo.





# FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO

FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO

FUNDADA EM 26 DE JULHO DE 1961

## ART. 6º - SISTEMA DE ARREFECIMENTO:

**6.3 - Radiador de água:** Livre de procedência nacional. Permitido o uso de tela de proteção. Permitido acrescentar chapas ou placas direcionadoras de ar para refrigeração. Estas placas não poderão direcionar o ar para a boca da borboleta.

## ART. 10º RODAS E PNEUS:

### 10.2 - Pneus:

**10.2.2** - Para todas as etapas será obrigatório lacrar 02(dois) pneus novos no eixo de tração. Para o eixo traseiro, permitido usar pneus novos ou usados sem limite de quantidade.

## ART. 12º - PESO DOS VEÍCULOS:

O peso final do conjunto piloto/veículo deverá ser de, no mínimo, 880 kg (oitocentos e oitenta quilogramas).

**12.2 - Procedimento de pesagem:** Os veículos serão pesados nas condições que chegarem ao parque fechado com o piloto e seu equipamento a bordo. Os carros tripulados por duplas de pilotos ficam obrigados a aferirem seu peso na balança oficial do evento com o piloto a bordo ao final do treino classificatório e das duas baterias. Os carros / pilotos que não executarem o procedimento anteriormente descrito serão excluídos do evento/etapa.

Obs.: O piloto que se apresentar para a pesagem com o macacão molhado deverá substituí-lo para a devida pesagem.

## ART 14º - ALTERAÇÕES GERAIS:

**14.4- Porcas e cavilhas:** Em todo carro é permitida a substituição de qualquer porca, cavilha e parafuso por outra porca, cavilha e parafuso de diâmetro e qualidade mecânica igual ou superior ao substituído.

Porto Alegre, 04 de maio de 2017.

**Mirnei Antonio Piroca**  
Presidente CTDG

**Rodnei Tardivo**  
Diretor Técnico

**Carlos A R De Deus**  
Presidente FGA



**FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO**  
FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO  
FUNDADA EM 26 DE JULHO DE 1961

**FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO**  
**CONSELHO TÉCNICO E DESPORTIVO GAÚCHO**  
**CAMPEONATO GAÚCHO DE MARCAS E PILOTOS 2017**

**MARCAS 1.4**

**REGULAMENTO TÉCNICO**

**ERRATA 01/2017**

Devido a erro de digitação no ADENDO 01/2017.

No item:

**ART. 12º - PESO DOS VEÍCULOS:**

Tornar sem efeito a alteração de peso.  
Demais itens continuam inalterados

Porto Alegre, 16 de maio de 2017.

**Mirnei Antonio Piroca**  
Presidente CTDG

**Rodnei Tardivo**  
Diretor Técnico

**Carlos A R De Deus**  
Presidente FGA



**FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO**  
FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO  
FUNDADA EM 26 DE JULHO DE 1961

**FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO**  
**CONSELHO TÉCNICO E DESPORTIVO GAÚCHO**  
**CAMPEONATO GAÚCHO DE MARCAS E PILOTOS 2017**

**MARCAS 1.4**

**REGULAMENTO DESPORTIVO**

**ADENDO 001**

**Art. 9º - Treino classificatório (NOVA REDAÇÃO)**

**9.7-** A posição de largada da PRIMEIRA BATERIA será definida pelo treino classificatório e a da SEGUNDA BATERIA será pelo Grid da PRIMEIRA BATERIA.

Porto Alegre, 19 de Julho de 2017.

**Mirnei Antonio Piroca**  
Presidente CTDG

**Carlos A R De Deus**  
Presidente FGA





**FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO**  
FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO  
FUNDADA EM 26 DE JULHO DE 1961

**FEDERAÇÃO GAÚCHA DE AUTOMOBILISMO**  
**CONSELHO TÉCNICO E DESPORTIVO GAÚCHO**  
**CAMPEONATO GAÚCHO DE MARCAS E PILOTOS 2017**

**MARCAS 1.4**

**REGULAMENTO DESPORTIVO**

**ADENDO 002**

Art. 1º Introdução: (Alterar)

A denominação do Campeonato passa a ser:

**CAMPEONATO GAUCHO DE MARCAS E PILOTOS.**

Porto Alegre, 15 de Agosto de 2017.

**Mirnei Antonio Piroca**  
Presidente CTDG

**Carlos A R De Deus**  
Presidente FGA

**F.G.A.**